



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **1250.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **1500.0000** mm | largura - espessura de **112.0000** mm | peso de **393,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **618/1250**: **618/1250-C3** | **618/1250-M** | **618/1250-M/C3** | **618/1250-MA** | **618/1250-MA/C3**

outras designações para o rolamento **618/1250**: **0**

Dados do produto

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| grupo                     | 11 - rolamentos                                     |
| código                    | 618/1250                                            |
| variante - sufixo         | C3, M, M/C3, MA, MA/C3                              |
| categoria                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| série                     | 600/000                                             |
| construção                | radial                                              |
| corpo rolante             | esferas                                             |
| quantidade de carreiras   | 1 carreira                                          |
| medida (1) interno (mm)   | 1250.0000                                           |
| medida (2) externo (mm)   | 1500.0000                                           |
| medida (3) espessura (mm) | 112.0000                                            |
| medidas totais (mm)       | 1250x1500x112                                       |
| outras designações        | 0                                                   |
| iso                       | abec-1                                              |
| nomenclatura NCM          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial    |
| aplicação - segmento      | industrial geral                                    |
| sob-consulta              | sim                                                 |
| nome da montadora         | indeterminado                                       |
| código de montadora       | 0                                                   |

Descrição

rolamento 618/1250 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**  
rolamento código: **618/1250**  
rolamento 618/1250 série: **600/000**  
rolamento 618/1250 variações: **618/1250-C3 | 618/1250-M | 618/1250-M/C3 | 618/1250-MA | 618/1250-MA/C3**  
rolamento 618/1250 conversões: **0**  
rolamento 618/1250 medida interna (eixo-d): **1250.0000** mm  
rolamento 618/1250 medida externa (tamanho-D): **1500.0000** mm  
rolamento 618/1250 medida espessura (largura-B): **112.0000** mm  
rolamento 618/1250 medidas totais: **1250x1500x112** mm  
rolamento 618/1250 peso : **393,0000** kg  
rolamento 618/1250 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 618/1250](#)

[link fabricante 2: 618/1250](#)

[link fabricante 3: 618/1250](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.